

Technische Daten	KASTObbs U 3 x 6	KASTObbs U 3 x 20	KASTObbs U 4 x 16
Schnittbereiche			
Schnitthöhe mit KASTO <i>BandControl</i>	360 mm	360 mm	460 mm
Schnitthöhe ohne KASTO <i>BandControl</i>	420 mm	420 mm	520 mm
Schnitttiefe	660 mm	2.060 mm	1.660 mm
Schnittlängen in Raster von 1.000 mm lieferbar	2.000 - 6.000 mm	3.000 - 7.000 mm	3.000 - 7.000 mm
Schnitthöhe im Automatikbetrieb	-	-	-
Option	-	-	-
kürzeste Abschnittlänge im Automatikbetrieb	-	-	-
Reststücklänge im Automatikbetrieb	-	-	-
Schnitttiefe im Automatikbetrieb	-	-	-
max. Plattenbreite im Automatikbetrieb	-	-	-
Schnittlänge im Automatikbetrieb	-	-	-
Maße und Gewichte			
Länge inkl. Späneförderer	5.585 - 9.585 mm	6.850 - 10.850 mm	6.850 - 10.850 mm
Breite Schutzhaube geschlossen	2.995 mm	5.690 mm	5.000 mm
Höhe ohne Laser	2.750 mm	3.215 mm	3.490 mm
nutzbare Auflagebreite des Außentisches	1.200 mm	2.000 mm	1.500 mm
Tragkraft der Außentische	8 - 24 to	26 - 56 to	24 - 56 to
nutzbare Auflagebreite des Innentisches	660 mm	2.060 mm	1.660 mm
Materialauflagehöhe	1.285 mm	1.550 mm	1.550 mm
Gesamtgewicht	7.000 - 12.000 kg	16.500 - 24.500 kg	15.000 - 20.200 kg
Leistungsmerkmale			
Gesamt-Anschlusswert	11,0 kW	13,0 kW	12,5 kW
Sägemotorleistung	3,5/6,0 kW	7,5 kW	7,5 kW
Schnittgeschwindigkeit stufenlos	12 - 130 m/min	14 - 75 m/min	14 - 75 m/min
Sägevorschub stufenlos	0,5 - 250 mm/min	0,5 - 250 mm/min	0,5 - 250 mm/min
Sägebandabmessungen	5.290 x 41 x 1,3 mm	8.670 x 41 x 1,3 mm	8.331 x 54 x 1,6 mm
Option	5.290 x 54 x 1,3 mm	8.670 x 54 x 1,3 mm	8.331 x 67 x 1,6 mm