

<b>Technische Daten</b>	<b>KASTObbs U 3 x 20</b>	<b>KASTObbs U 4 x 16</b>
<b>Schnittbereiche</b>		
Schnitthöhe mit KASTO <i>BandControl</i>	360 mm	460 mm
Schnitthöhe ohne KASTO <i>BandControl</i>	420 mm	520 mm
Schnitttiefe	660 mm	1.660 mm
Schnittlängen in Raster von 1.000 mm lieferbar	3.000 - 7.000 mm	3.000 - 7.000 mm
Schnitthöhe im Automatikbetrieb	-	-
Option	-	-
kürzeste Abschnittlänge im Automatikbetrieb	-	-
Reststücklänge im Automatikbetrieb	-	-
Schnitttiefe im Automatikbetrieb	-	-
max. Plattenbreite im Automatikbetrieb	-	-
Schnittlänge im Automatikbetrieb	-	-
<b>Maße und Gewichte</b>		
Länge inkl. Späneförderer	6.850 - 10.850 mm	6.850 - 10.850 mm
Breite Schutzhaube geschlossen	5.690 mm	5.000 mm
Höhe ohne Laser	3.215 mm	3.490 mm
nutzbare Auflagebreite des Außentisches	2.000 mm	1.500 mm
Tragkraft der Außentische	26 - 56 to	24 - 56 to
nutzbare Auflagebreite des Innentisches	2.060 mm	1.660 mm
Materialauflagehöhe	1.550 mm	1.550 mm
Gesamtgewicht	16.500 - 24.500 kg	15.000 - 20.200 kg
<b>Leistungsmerkmale</b>		
Gesamt-Anschlusswert	13,0 kW	12,5 kW
Sägemotorleistung	7,5 kW	7,5 kW
Schnittgeschwindigkeit stufenlos	14 - 75 m/min	14 - 75 m/min
Sägevorschub stufenlos	0,5 - 250 mm/min	0,5 - 250 mm/min
Sägebandabmessungen	8.670 x 41 x 1,3 mm	8.331 x 54 x 1,6 mm
Option	8.670 x 54 x 1,3 mm	8.331 x 67 x 1,6 mm