

Technische Daten	KASTObbs U 5 x 10	KASTObbs U 6 x 16	KASTObbs U 8 x 10
<b>Schnittbereiche</b>			
Schnitthöhe mit KASTO <i>BandControl</i>	560 mm	660 mm	860 mm
Schnitthöhe ohne KASTO <i>BandControl</i>	620 mm	720 mm	920 mm
Schnitttiefe	1.060 mm	1.660 mm	1.060 mm
Schnittlängen in Raster von 1.000 mm lieferbar	3.000 - 6.000 mm	3.000 - 7.000 mm	3.000 - 6.000 mm
Schnitthöhe im Automatikbetrieb	-	-	-
Option	-	-	-
kürzeste Abschnittlänge im Automatikbetrieb	-	-	-
Reststücklänge im Automatikbetrieb	-	-	-
Schnitttiefe im Automatikbetrieb	-	-	-
max. Plattenbreite im Automatikbetrieb	-	-	-
Schnittlänge im Automatikbetrieb	-	-	-
<b>Maße und Gewichte</b>			
Länge inkl. Späneförderer	6.650 - 8.650 mm	6.850 - 10.850 mm	6.650 - 8.650 mm
Breite Schutzhaube geschlossen	3.830 mm	5.000 mm	3.830 mm
Höhe ohne Laser	3.620 mm	3.490 mm	3.620 mm
nutzbare Auflagebreite des Außentisches	1.500 mm	1.500 mm	1.500 mm
Tragkraft der Außentische	24 - 48 to	24 - 56 to	24 - 48 to
nutzbare Auflagebreite des Innentisches	1.100 mm	1.660 mm	1.100 mm
Materialauflagehöhe	1.340 mm	1.550 mm	1.340 mm
Gesamtgewicht	14.000 - 17.500 kg	15.000 - 20.200 kg	14.000 - 17.500 kg
<b>Leistungsmerkmale</b>			
Gesamt-Anschlusswert	13,0 kW	12,5 kW	13,0 kW
Sägemotorleistung	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Schnittgeschwindigkeit stufenlos	14 - 75 m/min	14 - 75 m/min	14 - 75 m/min
Sägevorschub stufenlos	0,5 - 250 mm/min	0,5 - 250 m/min	0,5 - 250 m/min
Sägebandabmessungen	7.440 x 54 x 1,6 m/min	8.331 x 54 x 1,6 m/min	7.440 x 54 x 1,6 m/min
Option	7.440 x 67 x 1,6 mm	8.331 x 67 x 1,6 mm	7.440 x 67 x 1,6 mm