

Technische Daten	KASTObbs U 8 x 20	KASTObbs U 10	KASTObbs U 12 x 15	KASTObbs U 18 x 15
Schnittbereiche				
Schnitthöhe mit KASTO <i>BandControl</i>	860 mm	1.060 mm	1.260 mm	1.860 mm
Schnitthöhe ohne KASTO <i>BandControl</i>	920 mm	1.120 mm	1.320 mm	1.920 mm
Schnitttiefe	2.060 mm	1.060 mm	1.560 mm	1.560 mm
Schnittlängen in Raster von 1.000 mm lieferbar	6.000 mm	3.000 - 6.000 mm	3000 - 7.000 mm	3.000 - 4.000 mm
Schnitthöhe im Automatikbetrieb	-	-	-	-
Option	-	-	-	-
kürzeste Abschnittlänge im Automatikbetrieb	-	-	-	-
Reststücklänge im Automatikbetrieb	-	-	-	-
Schnitttiefe im Automatikbetrieb	-	-	-	-
max. Plattenbreite im Automatikbetrieb	-	-	-	-
Schnittlänge im Automatikbetrieb	-	-	-	-
Maße und Gewichte				
Länge inkl. Späneförderer	9.850 mm	6.650 - 9.650 mm	7.000 - 11.000 mm	7.650 - 8.650 mm
Breite Schutzhaube geschlossen	5.915 mm	3.830 mm	5.180 mm	5.450 mm
Höhe ohne Laser	3.560 mm	3.820 mm	5.265 mm	6.450 mm
nutzbare Auflagebreite des Außentisches	2.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	2.000 mm
Tragkraft der Außentische	48 to	24 - 48 to	50 - 80 to	70 - 90 to
nutzbare Auflagebreite des Innentisches	2.060 mm	1.100 mm	1.560 mm	1.560 mm
Materialauflagehöhe	1.550 mm	1.340 mm	1.710 mm	1.710 mm
Gesamtgewicht	21.200 kg	14.500 - 18.000 kg	26.600 - 32.600 kg	30.500 - 33.500 kg
Leistungsmerkmale				
Gesamt-Anschlusswert	12,5 kW	13,0 kW	16,0 kW	18,0 kW
Sägemotorleistung	7,5 kW	7,5 kW	5,5/8,0 kW	5,5/10,0 kW
Schnittgeschwindigkeit stufenlos	14 - 75 m/min	14 - 75 m/min	8 - 80 m/min	8 - 80 m/min
Sägevorschub stufenlos	0,5 - 250 mm/min	0,5 - 250 mm/min	0.5 - 250 mm/min	0,5 - 250 mm/min
Sägebandabmessungen	9.754 x 54 x 1,6 mm	7.772 x 54 x 1,6 mm	10.260 x 80 x 1,6 mm	11.430 x 125 x 2,0 mm
Option	9.754 x 67 x 1,6 mm	7.772 x 67 x 1,6 mm	10.260 x 67 x 1,6 mm	11.430 x 100 x 2,0 mm