

Technische Daten			KASTObsm E 2	KASTObsm M 2	KASTObsm U 2
<b>Schnittbereiche</b>					
Schnittbereich	90 °	rund	230 mm	230 mm	230 mm
Schnittbereich	90 °	flach (B x H)	300 x 170 mm	300 x 170 mm	300 x 170 mm
Schnittbereich	90 °	vierkant	220 x 220 mm	220 x 220 mm	220 x 220 mm
Schnittbereich	+ 45 °	rund	200 mm	200 mm	200 mm
Schnittbereich	+ 45 °	flach (B x H)	190 x 150 mm	190 x 150 mm	190 x 150 mm
Schnittbereich	+ 45 °	vierkant	190 x 190 mm	190 x 190 mm	190 x 190 mm
Schnittbereich	+ 60 °	rund	115 mm	115 mm	115 mm
Schnittbereich	+ 60 °	flach (B x H)	115 x 125 mm	115 x 125 mm	115 x 125 mm
Schnittbereich	+ 60 °	vierkant	115 x 115 mm	115 x 115 mm	115 x 115 mm
Schnittbereich	- 45 °	rund	150 mm	150 mm	150 mm
Schnittbereich	- 45 °	flach (B x H)	120 x 150 mm	120 x 150 mm	120 x 150 mm
Schnittbereich	- 45 °	vierkant	135 x 135 mm	135 x 135 mm	135 x 135 mm
<b>Maße und Gewichte</b>					
Länge			800 mm	800 mm	800 mm
Breite			1.550 mm	1.550 mm	1.550 mm
Höhe			1.450 mm	1.450 mm	1.450 mm
Höchststellung			1.900 mm	1.900 mm	1.900 mm
Materialauflagehöhe			960 mm	960 mm	960 mm
Gesamtgewicht			360 kg	340 kg	380 kg
<b>Leistungsmerkmale</b>					
Gesamt-Anschlusswert			1,2 kW	1,2 kW	1,2 kW
Sägemotorleistung			0,75 / 1,1 kW	0,75 / 1,1 kW	0,75 / 1,1 kW
Schnittgeschwindigkeit			40/80 od 17/35 m/min	40/80 od 17/35 m/min	40/80 od 17/35 m/min
Sägebandabmessungen			2825 x 27 x 0,9 mm	2825 x 27 x 0,9 mm	2825 x 27 x 0,9 mm
Sägebandführung			Hartmetall, auswechselbar	Hartmetall, auswechselbar	Hartmetall, auswechselbar
Sägebandspannung			mechanisch	mechanisch	mechanisch