

Technische Daten		KASTOcut GE / GU 3	KASTOcut GE / GU 4	KASTOcut DE / DU 4
<b>Schnittbereiche</b>				
Schnittbereich	90 ° rund	320 mm	400 mm	400 mm
Schnittbereich	90 ° flach (B x H)	320 x 320 mm	400 x 320 mm	520 x 320 mm
Schnittbereich	90 ° vierkant	320 x 320 mm	320 x 320 mm	320 x 320 mm
Schnittbereich	45 ° rund	280 mm	320 mm	320 mm
Schnittbereich	+ 45 ° flach (B x H)	280 x 320 mm	320 x 320 mm	320 x 320 mm
Schnittbereich	+ 45 ° vierkant	280 x 280 mm	320 x 320 mm	320 x 320 mm
Schnittbereich	+ 60 ° rund	220 mm	240 mm	250 mm
Schnittbereich	+ 60 ° flach (B x H)	180 x 320 mm	210 x 320 mm	220 x 320 mm
Schnittbereich	+ 60 ° vierkant	200 x 200 mm	220 x 220 mm	220 x 220 mm
Schnittbereich	- 45 ° rund	- mm	- mm	320 mm
Schnittbereich	- 45 ° flach (B x H)	- mm	- mm	320 x 320 mm
Schnittbereich	- 45 ° vierkant	- mm	- mm	320 x 320 mm
Schnittbereich	- 60 ° rund	- mm	- mm	250 mm
Schnittbereich	- 60 ° flach (B x H)	- mm	- mm	220 x 320 mm
Schnittbereich	- 60 ° vierkant	- mm	- mm	220 x 220 mm
<b>Maße und Gewichte</b>				
Länge		1.240 mm	1.240 mm	1.420 mm
Breite		2.407 mm	2.491 mm	2.890 mm
Höhe		1.315 mm	1.369 mm	1.340 mm
Höchststellung		2.065 mm	2.109 mm	2.125 mm
Materialauflagehöhe		700 mm	700 mm	700 mm
Gesamtgewicht		900 kg	920 kg	1180 kg
<b>Leistungsmerkmale</b>				
Gesamt-Anschlusswert		3,5 kW	3,5 kW	3,5 / 4,5 kW
Sägemotorleistung		1,3/1,7 kW	1,3/1,7 kW	1,3/1,7 / 3,0 kW
Schnittgeschwindigkeit		35/70 m/min	35/70 m/min	35/70 / 20-110 m/min
Sägebandabmessungen		5090 x 34 x 1,1 mm	5090 x 34 x 1,1 mm	5090 x 34 x 1,1 mm
Sägebandführung		Hartmetall, auswechselbar	Hartmetall, auswechselbar	Hartmetall, auswechselbar
Sägebandspannung		mechanisch / hydraulisch	mechanisch / hydraulisch	mechanisch / hydraulisch
Materialspannung		mechanisch / hydraulisch	mechanisch / hydraulisch	mechanisch / hydraulisch