

Technische Daten				KASTOdisc M 4	KASTOdisc M 6	KASTOdisc M 7	KASTOdisc M 10
Schnittbereiche							
Schnittbereich	90 °	rund	Vollmaterial	45 mm	65 mm	70 mm	100 mm
Schnittbereich	90 °	rund	Rohre	65 mm	90 mm	100 mm	100 mm
Schnittbereich	90 °	vierkant	Rohre	65 x 65 mm	85 x 85 mm	90 x 90 mm	90 x 90 mm
Schnittbereich	90 °	flach	(B x H)	85 x 60 mm	120 x 70 mm	135 x 80 mm	170 x 90 mm
Schnittbereich	+ 45 °	rund	Vollmaterial	40 mm	60 mm	70 mm	100 mm
Schnittbereich	+ 45 °	rund	Rohre	60 mm	80 mm	100 mm	100 mm
Schnittbereich	+ 45 °	vierkant	Rohre	40 x 40 mm	70 x 70 mm	90 x 90 mm	90 x 90 mm
Schnittbereich	+ 45 °	flach	(B x H)	40 x 60 mm	80 x 70 mm	100 x 80 mm	125 x 90 mm
Schnittbereich	+ 60 °	rund	Vollmaterial	- mm	- mm	70 mm	90 mm
Schnittbereich	+ 60 °	rund	Rohre	- mm	- mm	80 mm	90 mm
Schnittbereich	+ 60 °	vierkant	Rohre	- mm	- mm	70 x 70 mm	90 x 90 mm
Schnittbereich	+ 60 °	flach	(B x H)	- mm	- mm	70 x 80 mm	90 x 90 mm
Schnittbereich	- 45 °	rund	Vollmaterial	40 mm	60 mm	70 mm	100 mm
Schnittbereich	- 45 °	rund	Rohre	60 mm	70 mm	100 mm	100 mm
Schnittbereich	- 45 °	vierkant	Rohre	40 x 40 mm	70 x 70 mm	90 x 90 mm	90 x 90 mm
Schnittbereich	- 45 °	flach	(B x H)	40 x 60 mm	80 x 70 mm	100 x 80 mm	125 x 90 mm
Maße und Gewichte							
Länge				420 mm	550 mm	450 mm	600 mm
Breite				900 mm	1.200 mm	800 mm	800 mm
Höhe ohne Untergestell				660 mm	1.200 mm	- mm	- mm
Höhe mit Untergestell				1.500 mm	1.800 mm	1.700 mm	1.700 mm
Materialauflagehöhe				960 mm	1000 mm	900 mm	900 mm
Gesamtgewicht ohne Untergestell				98 kg	170 kg	- kg	- kg
Gesamtgewicht mit Untergestell				120 kg	200 kg	270 kg	450 kg
Leistungsmerkmale							
Gesamtanschlusswert				1,1 / 1,5 kW	1,8 / 2,2 kW	1,3 / 1,8 kW	1,8 / 2,4 kW
Schnittgeschwindigkeit				40/80 m/min	26/52 m/min	33/66 od 17/34 m/min	36/72 od 18/36 m/min
Sägeblattabmessung				275 x 2,5 x 32 mm	315 x 2,5 x 32 mm	315 x 2,5 x 32 mm	350 x 2,5 x 32 mm