

Technische Daten		KASTOfunctional A	KASTOfunctional U
Schnittbereiche			
Schnittbereich	90 ° rund	260 mm	260 mm
Schnittbereich	90 ° flach (B x H)	300 x 260 mm	300 x 260 mm
Schnittbereich	90 ° vierkant	260 x 260 mm	260 x 260 mm
Schnittbereich	+ 45 ° rund	200 mm	200 mm
Schnittbereich	+ 45 ° flach (B x H)	200 x 240 mm	200 x 240 mm
Schnittbereich	+ 45 ° vierkant	200 x 200 mm	200 x 200 mm
Schnittbereich	+ 60 ° rund	165 mm	165 mm
Schnittbereich	+ 60 ° flach (B x H)	160 x 120 mm	160 x 120 mm
Schnittbereich	+ 60 ° vierkant	150 x 150 mm	150 x 150 mm
Schnittbereich	- 45 ° rund	200 mm	200 mm
Schnittbereich	- 45 ° flach (B x H)	200 x 240 mm	200 x 240 mm
Schnittbereich	- 45 ° vierkant	200 x 200 mm	200 x 200 mm
Kürzeste Abschnittlänge bei 90°		6 mm	- mm
Kleinster zu sägender Durchmesser		10 mm	- mm
Kürz. Reststücklänge im Einzelschnitt		30 mm	35 mm
Kurz. Reststücklänge im Automatikbetrieb		200 mm	- mm
Maße und Gewichte			
Länge		1.470 mm	1.014 mm
Breite		1.826 mm	1.826 mm
Höhe		1.462 mm	1.462 mm
Höchststellung		1.899 mm	1.899 mm
Materialauflagehöhe		950 mm	950 mm
Gesamtgewicht		890 kg	510 kg
Leistungsmerkmale			
Gesamt-Anschlusswert		2,5 kW	2,0 kW
Sägemotorleistung		1,5 kW	1,5 kW
Vorschublänge einfach		500 mm	- mm
Vorschublänge einfach als Option (L)		- mm	- mm
Schnittgeschwindigkeit		20 - 110 m/min	20-110 m/min
Sägebandabmessungen		2910 x 27 x 0,9 mm	2910 x 27 x 0,9 mm
Schnittvorschub		hydraulisch	hydraulisch
Materialvorschub		Kugelrollspindel	-
Sägebandführung		Hartmetall, auswechselbar	Hartmetall, auswechselbar
Sägebandspannung		mechanisch	mechanisch