

Technische Daten	KASTOplate U 3	KASTOplate A 3
Schnittbereiche		
Schnitthöhe mit KASTO <i>BandControl</i>	280 mm	- mm
Schnitthöhe ohne KASTO <i>BandControl</i>	320 mm	- mm
Schnitttiefe	660 mm	- mm
Schnittlängen in Raster von 1.000 mm lieferbar	2.100 - 4.100 mm	2.100 - 5.100 mm
Schnitthöhe im Automatikbetrieb	-	250 mm
kürzeste Abschnittlänge im Automatikbetrieb	-	10 mm
Reststücklänge im Automatikbetrieb	-	50 mm
Maße und Gewichte		
Länge inkl. Späneförderer	4.560 - 6.560 mm	4.990 - 7.990 mm
Breite	2.610 mm	3.850 mm
Höhe ohne Laser	3.200 mm	3.200 mm
nutzbare Auflagebreite des Außentisches	660 mm	1.500 mm
Tragkraft der Außentische	3,5 - 6,0 to	5,0 - 12,5 to
nutzbare Auflagebreite des Innentisches	660 mm	600 mm
Materialauflagehöhe	1.200 mm	1.200 mm
Gesamtgewicht	7.500 - 8.500 kg	8.000 - 14.000 kg
Leistungsmerkmale		
Gesamt-Anschlusswert	6,0 kW	6,0 kW
Sägemotorleistung	4,0 kW	4,0 kW
Schnittgeschwindigkeit stufenlos	17 -110 m/min	17 -110 m/min
Sägevorschub stufenlos	1 - 250 mm/min	1 - 250 mm/min
Sägebandabmessungen	5.450 x 41 x 1,3 mm	5.450 x 41 x 1,3 mm
Option	5.450 x 54 x 1,3 mm	5.450 x 54 x 1,3 mm