

Technische Daten		KASTOpos GA 2 / GL 2	KASTOpos GA 3 / GL 3	KASTOpos GA 4 / GL 4
Schnittbereiche				
Schnittbereich	90 ° rund	280 mm	320 mm	400 mm
Schnittbereich	90 ° flach (B x H)	280 x 280 mm	320 x 320 mm	400 x 320 mm
Schnittbereich	90 ° vierkant	280 x 280 mm	320 x 320 mm	320 x 320 mm
Schnittbereich	- 45 ° rund	260 mm	280 mm	320 mm
Schnittbereich	- 45 ° flach (B x H)	260 x 280 mm	280 x 320 mm	320 x 320 mm
Schnittbereich	- 45 ° vierkant	260 x 260 mm	280 x 280 mm	320 x 320 mm
Schnittbereich	- 60 ° rund	200 mm	220 mm	240 mm
Schnittbereich	- 60 ° flach (B x H)	160 x 280 mm	180 x 320 mm	210 x 320 mm
Schnittbereich	- 60 ° vierkant	160 x 160 mm	200 x 200 mm	220 x 220 mm
Schnittbereich	+ 45 ° rund	- mm	- mm	- mm
Schnittbereich	+ 45 ° flach (B x H)	- mm	- mm	- mm
Schnittbereich	+ 45 ° vierkant	- mm	- mm	- mm
Kürzeste Abschnittlänge bei 90°		6 mm	6 mm	6 mm
Kleinster zu sägender Durchmesser		10 mm	10 mm	10 mm
Kürz. Reststücklänge im Einzelschnitt		30 mm	30 mm	30 mm
Kurz. Reststücklänge im Automatikbetrieb		240 mm	240 mm	240 mm
Maße und Gewichte				
Länge		2.517 / 3.273 mm	2.517 / 3.273 mm	2.517 / 3.273 mm
Breite		2.713 mm	2.713 mm	2.713 mm
Höhe		1.369 mm	1.369 mm	1.369 mm
Höchststellung		2.109 mm	2.109 mm	2.109 mm
Materialauflagehöhe		700 mm	700 mm	700 mm
Gesamtgewicht		1.790 / 2.200 kg	1.820 / 2.250 kg	1850 / 2.300 kg
Leistungsmerkmale				
Gesamt-Anschlusswert		6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW
Sägemotorleistung		3,0 kW	3,0 kW	3,0 kW
Vorschublänge einfach		750 mm	750 mm	750 mm
Vorschublänge einfach als Option (L)		1500 mm	1500 mm	1500 mm
Schnittgeschwindigkeit stufenlos		20 - 110 m/min	20 - 110 m/min	20 - 110 m/min
Sägebandabmesungen		5090 x 34 x 1,1 mm	5090 x 34 x 1,1 mm	5090 x 34 x 1,1 mm
Schnittvorschub		hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Materialvorschub		Kugelrollspindel	Kugelrollspindel	Kugelrollspindel
Sägebandführung		Hartmetall, auswechselbar	Hartmetall, auswechselbar	Hartmetall, auswechselbar
Sägebandspannung		mechanisch	mechanisch	mechanisch