

Technische Daten	KASTOtec A 4	KASTOtec A 5	KASTOtec A 7	KASTOtec A 7 x 10
Schnittbereiche				
Schnittbereich 90 ° rund (Option)	430 mm	530 mm	730 (800) mm	270 - 730 (800) mm
Schnittbereich 90 ° flach (B x H)	430 x 430 mm	630 x 530 mm	830 x 730 mm	1.100 x 730 mm
Schnittbereich 90 ° vierkant	430 x 430 mm	530 x 530 mm	730 x 730 mm	730 x 730 mm
Schnittbereich 90 ° Bündel (B x H)	430 x 430 mm	630 x 530 mm	830 x 730 mm	
Kürzeste Abschnittlänge	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm
Kleinste zu sägende Abmessung (B x H)	10 x 10 mm	10 x 10 mm	20 x 20 mm	270 x 20 mm
Kürz. Reststücklänge im Einzelschnitt	10 mm	10 mm	20 mm	20 mm
Kurz. Reststücklänge im Automatikbetrieb	35 mm	35 mm	50 mm	50 mm
Maße und Gewichte				
Länge	2.140 mm	2.225 mm	2.640 mm	2.640 mm
Breite inkl. abgewinkelten Späneförderer	4.610 mm	5.215 mm	5.040 mm	5.320 mm
Höhe	2.410 mm	2.680 mm	2.865 mm	2.865 mm
Materialauflagehöhe	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Gesamtgewicht	4.300 kg	5.500 kg	10.800 kg	12.800 kg
Leistungsmerkmale				
Gesamt-Anschlusswert	9,5 kW	9,5 kW	20,0 kW	20,0 kW
Sägemotor frequenzgeregelt	5,5 kW	5,5 kW	11,0 kW	11,0 kW
Sägemotor frequenzgeregelt als Option	11,0/18,0 kW	11,0/18,0 kW	11,0/18,0 kW	11,0/18,0 kW
Vorschublänge einfach	600 mm	600 mm	750 mm	750 mm
Vorschublänge einfach als Option	1.500/3.000 mm	1.500/3.000 mm	750/3.000 mm	
Schnittgeschwindigkeit stufenlos	12 - 120 m/min	12 - 120 m/min	12 - 120 m/min	12 - 120 m/min
Sägebandabmessung	6.830 x 41 x 1,3 mm	7.675 x 54 x 1,3 mm	9.195 x 67 x 1,6 mm	9.735 x 67 x 1,6 mm
Sägebandabmessung als Option	6.830 x 54 x 1,3 mm	7.675 x 67 x 1,6 mm	9.195 x 80 x 1,6 mm	9.735 x 80 x 1,6 mm
Schnittvorschub	hydraulisch stufenlos	hydraulisch stufenlos	hydraulisch stufenlos	hydraulisch stufenlos
Materialvorschub	Kugelrollspindel	Kugelrollspindel	Kugelrollspindel	Kugelrollspindel
Materialspannung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Sägebandspannung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch