

Technische Daten	KASTOtec M 3	KASTOtec M 4	KASTOtec M 5	
Schnittbereiche				
Schnittbereich	90 ° rund	330 mm	430 mm	530 mm
Schnittbereich	90 ° flach (B x H)	430 x 330 mm	430 x 430 mm	630 x 530 mm
Schnittbereich	90 ° vierkant	330 x 300 mm	430 x 430 mm	530 x 530 mm
Schnittbereich	90 ° Bündel (B x H)	430 x 330 mm	430 x 430 mm	630 x 530 mm
Kürzeste Abschnittlänge				
Kürzeste Abschnittlänge	6 mm	6 mm	6 mm	
Kleinster zu sägender Durchmesser				
Kleinster zu sägender Durchmesser	10 x 10 mm	10 x 10 mm	10 x 10 mm	
Kürz. Reststücklänge im Einzelschnitt				
Kürz. Reststücklänge im Einzelschnitt	10 mm	10 mm	10 mm	
Kurz. Reststücklänge im Automatikbetrieb				
Kurz. Reststücklänge im Automatikbetrieb	35 mm	35 mm	35 mm	
Maße und Gewichte				
Länge				
Länge	2.140 mm	2.140 mm	2.225 mm	
Breite inkl. abgewinkelten Späneförderer				
Breite inkl. abgewinkelten Späneförderer	4.610 mm	4.610 mm	5.215 mm	
Höhe				
Höhe	2.310 mm	2.410 mm	2.680 mm	
Materialauflagehöhe				
Materialauflagehöhe	700 mm	700 mm	700 mm	
Gesamtgewicht				
Gesamtgewicht	4.250 kg	4.300 kg	5.500 kg	
Leistungsmerkmale				
Antriebsleistung				
Antriebsleistung	15,0 kW	15,0 kW	15,0 kW	
Antriebsleistung am Laufrad				
Antriebsleistung am Laufrad	14,0 kW	14,0 kW	14,0 kW	
Schnittgeschwindigkeitsbereich				
Schnittgeschwindigkeitsbereich	120 - 1.200 m/min	120 - 1.200 m/min	150 - 1.500 m/min	
Sägebandabmessung				
Sägebandabmessung	6.830 x 34 x 1,1 mm	6.830 x 34 x 1,1 mm	6.830 x 34 x 1,1 mm	
Sägevorschubgeschwindigkeit ca.				
Sägevorschubgeschwindigkeit ca.	20 - 1.000 mm/min	20 - 1.000 mm/min	20 - 1.000 mm/min	