

Technische Daten	KASTotwin U 4	KASTotwin U 5	KASTotwin U 6	KASTotwin U 8
Schnittbereiche				
Schnittbereich 90 ° rund	400 mm	560 mm	660 mm	810 mm
Schnittbereich 90 ° flach (B x H)	400 x 400 mm	630 x 560 mm	800 x 660 mm	810 x 810 mm
Schnittbereich 90 ° vierkant	400 x 400 mm	560 x 560 mm	660 x 660 mm	810 x 810 mm
Kürzeste Reststücklänge	20 mm	6 mm	10 mm	10 mm
Kleinster zu sägender Durchmesser	10 mm	15 x 15 mm	30 x 30 mm	30 x 30 mm
Maße und Gewichte				
Länge	1.290 mm	2.360 mm	2.170 mm	2.170 mm
Breite inkl. Späneförderer	2.490 mm	3.350 mm	4.330 mm	4.330 mm
Höhe	1.911 mm	2.310 mm	2.910 mm	2.910 mm
Materialauflagehöhe	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Gesamtgewicht	950 kg	4.100 kg	5.500 kg	6.200 kg
Leistungsmerkmale				
Gesamt-Anschlusswert	6,0 kW	10,0 kW	10,0 kW	12,0 kW
Sägemotorleistung frequenzgeregelt	4,0 kW	5,5 kW	5,5 kW	7,5 kW
Sägemotorleistung frequ. Option	- kW	- kW	- kW	- kW
Schnittgeschwindigkeit stufenlos	20 - 110 m/min	13 - 127 m/min	18 - 110 m/min	18 - 110 m/min
Sägebandabmessungen	5090 x 41 x 1,3 mm	7.400 x 54 x 1,6 mm	8.670 x 54 x 1,6 mm	8.670 x 67 x 1,6 mm
Sägebandabmessungen Option	- mm	- mm	- mm	- mm
Sägebandführung	Hartmetall, auswechselbar	Hartmetall, auswechselbar	Hartmetall, auswechselbar	Hartmetall, auswechselbar
Sägebandspannung	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
Schnittvorschub	hydraulisch stufenlos	hydraulisch stufenlos	hydraulisch stufenlos	hydraulisch stufenlos